



Описание продукта

Условия, применимые к гидромолоту Yongan

Гидравлический отбойный молоток Yongan широко применяется в большинстве случаев при движении отвала, например при движении бетонных свай, стальных свай обсадных колонн, круглых свай, квадратных свай, H-образных свай и других, а также при различных типах вождения, также применяются вероятные стационарные крепления выноски, U-образные выводы адаптируются, Подвесные крановые подвесные типы, подвесные и т.д.

Принцип работы

Вибрационный молоток создает огромное вибральное усилие через эксцентриковые блоки. Эксцентриковые блоки вращаются с высокой скоростью через гидравлический силовой агрегат. А высокочастотная вибрация создает центробежную силу. Эта центробежная сила может "разрыхлить" почву вокруг отвала, чтобы отвал мог упасть в почву под воздействием массы молотка или давления экскаватора.

Параметры продукта

Параметр	YC-5	YC-8	YC-12	YC-14	YC-16	YC-17	YC-18	YC-21	YC-25	YC-30	YC-35	YC-40
Энергия удара	60	120	180	210	240	255	270	315	425	510	595	680
Рабочий ход	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1700	1700	1700	1700
Частота ударов	80/35	80/35	70/30	70/32	70/30	70/30	70/30	70/30	65/25	60/25	60/25	60/25
Масса ОЗУ	5000	8000	12000	14000	16000	17000	18000	21000	25000	30000	35000	40000
Длина (мм)	5425	6800	7100	7510	7760	7960	8400	7500	8380	9300	9300	9320
Ширина (мм)	960	1075	1185	1185	1185	1185	1185	1350	1460	1700	1700	1820
Высота (мм)	1075	1185	1300	1300	1300	1300	1300	1580	1750	1700	1700	1950
Вес (кг)	8500	12500	18000	20000	165000	177200	195000	244500	287000	310000	58000	58000

Параметр	YC50	YC-60	YC-80	YC-110	YC-120	YC-130	YC-150	YC-180	YC-200	YC-210	YC-250
Энергия удара	850	1020	1360	1870	2040	2210	2550	3060	3400	3600	4500
Рабочий ход	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1800
Частота ударов	60/25	60/24	60/23	60/22	60/22	55/20	55/20	55/20	55/20	55/18	55/20
Масса ОЗУ	50000	60000	80000	110000	120000	130000	150000	180000	200000	210000	250000
Длина (мм)	10100	13330	14170	11830	12410	12550	12740	14400	15400	17104	18640
Ширина (мм)	2010	2805	2975	3230	3200	3260	2765	2765	2765	3424	3580
Высота (мм)	2180	2180	2180	2500	2500	2845	2765	2765	2765	2900	3205
Вес (кг)	70000	110000	130000	165000	177200	195000	244500	287000	310000	320000	400000