




## ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВАРИАБЕЛЬНЫЕ ВИБРОПОРУЖАТЕЛИ

Эксцентровый момент	кгм
Макс. Центробежная сила	кН
Макс. Частота	об/мин
Макс. Амплитуда (без зажима)	мм
Макс. Статич. тяговое усилие	кН
Макс. Поток масла	л/мин
Динамический вес (без зажима)	кг
Общий вес	кг
Длина x Ширина x Высота	мм
Рекомендованная гидростанция	
Рекомендованный зажим	

2312 VM



0 - 12

0 - 700

2300

0 - 17

250

261

1450


2390

1559 x 674 x 1589

300

DWK 85T

16VM



0 - 16

0 - 928

2300

0 - 13

240

375

2460


3560

1849 x 637 x 2008

480

DWK 110T

20VM



0 - 19

0 - 1100

2300

0 - 15

240

498

2550


3650

1849 x 637 x 2008

500

DWK 150T

24VM



0 - 24

0 - 1400

2300

0 - 14

400

493

3500


5960

1967 x 740 x 2445

500

DWK 200T

28VM



0 - 28

0 - 1600

2300

0 - 14

400

590

3900


5900

2333 x 785 x 2427

680

DWK 200T

40VM



0 - 40

0 - 1755

2000

0 - 19

400

800

4300


6760

2622 x 709 x 2690

800

DWK 350T

2332VM



0 - 32

0 - 1856

2300

0 - 15

500

740

4300


6750

2384 x 825 x 2352

800

DWK 350T

2335VM



0 - 35

0 - 2030

2300

0 - 16

500

1012

4400


6800

2384 x 825 x 2352

1000

DWK 350T

2350VM



0 - 50

0 - 2900

2300

0 - 15

800

1380

6600


10000

2883 x 985 x 2835

1400

DWK 350T

2070VM



0 - 70

0 - 3070

2000

0 - 21

800

1580

6800

10200

2883 x 985 x 2835

1600

DWK 350T



Эксцентровый момент	кгм
Макс. Центробежная сила	кН
Макс. Частота	об/мин
Макс. Амплитуда (без зажима)	мм
Макс. Статич. тяговое усилие	кН
Макс. Поток масла	л/мин
Динамический вес (без зажима)	кг
Общий вес	кг
Длина x Ширина x Высота	мм
Рекомендованная гидростанция	
Рекомендованный зажим	